

## Полуприцеп контейнеровоз OZGUL TRAILER GA08







## Основные характеристики:

ID техники:	Трофимова Светлана
Год выпуска:	2023
Колесная формула:	3 оси
Тип тормозов:	Дисковые
Тип кузова:	Контейнеровоз
Грузоподъемность, т.:	32350

## Дополнительная информация:

**Раздвижной контейнеровоз OZGUL TRAILER GA08. Год выпуска 2023.** Подходит под все виды контейнеров.

Комплектация: Корзина под запасное колесо, Инструментальный ящик с замком. Емкость для умывания;

Характеристики:

Для перевозки контейнеров 1x20 Ft; 1x30 Ft ; 2x20 Ft, 1x40 Ft

Допустимая полная масса, кг 37 000

Нагрузка на осевой агрегат, кг 27 000

Грузоподъемность, кг 32 350

Собственная масса, кг 5 400+/-3%

Габаритная длина для перевозки 40 ft, мм 13515

Габаритная длина для перевозки 20,30 ft, мм 9580

Габаритная ширина, мм 2 550

Количество фитингов, шт 12

3 осный: 1 ось (подъемная)

Шины 385/55 R 22,5 FULDA 6+1

Высота рабочей платформы от земли, мм 1100

Расстояние между осями, мм 1310

Расстояние от шкворня до опорной стойки , мм 2100/2500

Грузоподъемность оси (техническая), кг 9000

Нагрузка на седло тягача, кг 11000 (4x2 truck)

Высота седла от земли, мм 1180

#### КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

В раму полуприцепа сзади интегрирована разгрузочная площадка для выгрузки/погрузки грузов в 20Ft контейнер, закрепленный посередине.

12 фитингов производства OMS.

Механическое двухскоростное опорное устройство производства GOS.

#### СИСТЕМА РАЗДВИЖКИ

Задняя часть раздвигается пневматически на 1550 мм

Передняя часть раздвигается тягачем на два положения: для перевозки 40Ft и для 45Ft

Система запираения раздвижкой – пневматическим стопором. Запирает выдвижные элементы с двух сторон полуприцепа.

#### ОСИ И ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска.

Клапан подъема и опускания платформы H/S.

Передняя подъемная ось включена в общую цену полуприцепа.

Межосевое расстояние 1310 мм.

3 оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая:

SAF INTRA DISK (Германия) с балкой круглого сечения. Рычаги подвески рессорного типа. Воздушные подушки диаметром 350 мм со стальным стаканом.

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозные механизмы дискового типа.

EBS/ABS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

Система предотвращения опрокидывания полуприцепа – RSS (Roll Stability System).

Автоматическая регулировка тормозов.

Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

Форма оплаты: с НДС (+)

\$ 36 875 € 32 065

с НДС 2 950 000 руб.

без НДС 2 950 000 руб.